

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	m³ Desmante en terreno de la zona, con empleo de medios mecánicos. Retirada de tierra, carga en camión y depósito para reutilización en la nivelación.	5,49	CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2	m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluso transporte a punto autorizado.	52,21	CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
3	m² Corte de ramas de pino en la zona de actuación para la mejora de las vistas así como la aparición de raíces en las zonas de desmante para nivelación, con carga en camión y transporte a punto autorizado.	5,24	CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
4	m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.	14,62	CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
5	m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.	6,68	SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6	m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural basáltica, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, nivelado.	27,24	VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
7	m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado.	7,11	SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
8	m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluso transporte a punto de vertido autorizado.	20,66	VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
9	m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra basáltica, Ø10/20 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.	7,11	SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
10	m ² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, formación de juntas de hormigonado y plancha de poriestireno expandido de 2 cm de espesor, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica, tintado y barrido, según EHE y CTE DB SE y DB SE-C. Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución se realizarán las siguientes comprobaciones: Que la superficie base presenta una planeidad adecuada, que cumple los valores requeridos y que no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.	23,95	VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11	m ² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de un solado.	23,64	VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12	Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.	90,33	NOVENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
13	Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm colocado en suelo de cuarto húmedo incluida la paertura de hueco y la conexión a red existente en baño.	119,44	CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14	m ³ Zuncho sobre zapata, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m ³ , según EHE y CTE DB SE y DB SE-C.	127,66	CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15	m ² Encofrado perdido de bloque de hormigón de 12 cm de espesor, en viga de atado para cimentación.	17,53	DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
16	m ² Capa de hormigón de limpieza y nivelación H-10 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor medio incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie según CTE, DB SE y DB SE-C.	7,81	SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
17	m ³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m ³ , incluido encofrado, curado del hormigón, desencofrado, según EHE y CTE DB SE y DB SE-C.. No incluye el hormigón de limpieza.	173,47	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18	ud Partida alzada para la consolidación de senderos en la parte inferior de la plaza en los diferentes recorridos	1.016,61	MIL DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
19	Ud Demolición de edificación destinada a cuarto de basuras ubicada en la plaza circular de medidas aproximadas 2,30 metros por 1,40 metros paredes de cantería y frente de madera. Totalmente demolida incluso carga en camión y vertido a punto autorizado.	482,04	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
20	ud Partida alzada a justificar destinada a intervenciones destinadas a la mejora artística del lugar realizada por Tomaso Hernández que se concretan en toda la obra pero de forma especial en la parte inferior a la plaza con actuación en los muros y asientos de piedra existentes, en mejoras de los paseos, en intervenciones en las jardineras, según su criterio de acuerdo con la Dirección Facultativa.	10.568,00	DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
21	ud Diseño y elaboración de escultura de acero cortén presupuestada según bocetos elaborados por Tomaso Hernández con chapado de 4 mm con referencia a motivos del mirador	9.229,83	NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
22	ud Elaboración de una escultura de dimensiones aproximadas 2 m de altura para colocar en carretera cerca del mirador realizada con acero cortén plancha de 4 mm con referencias al mirador diseñada por el artista Tomaso Hernández según bocetos existentes.	4.529,00	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS
23	m ³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a dos caras vistas de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales, acopio del 60% del material demolido para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye la separación del material basáltico apto para la reutilización y el material residual con transporte a punto autorizado de vertido.	96,58	NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
24	m ² Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, manual con recuperación de las piedras para su utilización en la obra, incluso acopio y limpieza de las mismas.	10,74	DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
25	m³ Muro de hormigón ciclópeo de piedra basáltica, colocada con hormigón en masa HA-25, para nivelación del terreno donde se ubica el baño de discapacitados previa apertura de zanja no incluida en este precio y si incluye la compactación posterior a la apertura de la zanja del fondo de la misma; incluido el encofrado a la cara exterior colocando piedras de tamaño aproximado 20-40 cm diámetro. Este precio incluye la ejecución total del muro, encofrado vertido desencofrado y curado del hormigón.	114,38	CIENTO CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
26	m³ Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, colocada con mortero de cemento y arena, colocando piedras de tamaño aproximado 20-40 cm diámetro cuidando no manchar de mortero la parte vista de la piedra. Este precio incluye la ejecución total del muro, tratamiento posterior de limpieza de las caras de las piedras según orden de la DF.	330,44	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
27	m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. Incluye encofrado, desencofrado, curado del hormigón según EHE y CTE DB SE y DB SE-C.	95,19	NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
28	m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 25x25 cm de sección media. Incluye encofrado, desencofrado, curado del hormigón según EHE y CTE DB SE y DB SE-C.	620,61	SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
29	m Dintel realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 120 cm de longitud. Totalmente colocada sobre el cerramiento de bloque de hormigón.	34,62	TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
30	Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x42 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco de acero cortén, totalmente instalada.	297,35	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
31	m Barandilla curva de fachada de 110 cm de altura formada por plancha de acero cortén de 5 mm troquelada según diseño de Tomaso Hernández, con pliegues de 5 cm a 90° en todos los bordes para fijado en base y laterales con tornillos de acero en mortero del muro y el pliegue superior para apoyo de los usuarios. Se redondean todas las aristas. totalmente instalada.	304,53	TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
32	m ² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor medio de piedra careada basáltica, de medidas aproximadas a las obras de cantería existentes en el mirador, para fachadas de bloque trasdosado, con junta irregular, recibida con mortero de cemento M-15. Incluye la limpieza de la cantería de posibles contaminaciones del mortero	71,51	SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
33	m ² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x25x25 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.	26,83	VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
34	Ud Gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5, de 100 mm de diámetro, 500 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona neutra.	174,49	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
35	ml Vierteaguas de chapa acero cortén, espesor 3 mm, para hueco de fachada con desarrollo 60 cm, con la parte que se corresponde con el vierteaguas con pendiente del 2 % realizado con la chapa plegada y soldado, con garras de acero en los cuatro laterales de diámetro 15 mm de longitud 12 cm, incluso apertura de huecos, colocación con mortero, totalmente instalada	300,32	TRESCIENTOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
36	m Vierteaguas de piedra natural Gris, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32 cm de anchura y 3 cm de espesor. Incluye la nivelación del soporte, la colocación con mortero.	63,95	SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
37	m ² Doble acristalamiento estándar, 4/8/6, con calzos y sellado continuo.	35,55	TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
38	m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.	17,19	DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
39	m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.	3,50	TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
40	m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.	1,85	UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
41	Ud Cuadro general de mando y protección para local de 25 m².	228,51	DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
42	Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 41 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.	496,81	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
43	Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.	48,34	CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
44	Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X) empotrado en pared, para la red de agua fría.	263,14	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
45	Ud Válvula de corte de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada.	13,65	TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
46	Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".	9,32	NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
47	Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar.	43,62	CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
48	m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	3,77	TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
49	Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.	11,71	ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
50	Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.	173,26	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
51	m ² Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m ² , lista para verter el hormigón de la cimentación.	13,79	TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
52	m ² Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) sobre imprimación.	21,81	VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
53	m ² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m ² , lista para verter el hormigón de la solera.	19,37	DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
54	m ² Hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.	11,64	ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
55	m ² Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación eléctrica.	4,97	CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
56	m ² Ayudas de albañilería en edificio de aseo, para instalación de fontanería.	3,40	TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
57	m ² Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de iluminación.	0,12	DOCE CÉNTIMOS
58	m ² Ayudas de albañilería, para instalación de evacuación de aguas.	1,61	UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
59	Ud Limpieza final de obra.	419,07	CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
60	m ² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m ²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. Incluso banda perimetral de poliestireno expandido de 3 cm de espesor.	64,88	SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
61	m Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R).	25,11	VEINTICINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
62	m ² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 31x31 cm, 10 €/m ² , colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-15, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.	28,66	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
63	m peldaño de piedra natural basáltica con mampostería careada similar a los existentes en el mirador de dimensiones aproximadas de huella 32 cm y de contrahuella 17 cm cogidos con mortero de cemento y arena en el trasdos oculto, terminados.	85,60	OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
64	m ² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m ² cada mano).	9,49	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
65	m Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante.	6,00	SEIS EUROS
66	Ud Rotulación de símbolo de plaza de aparcamiento de discapacitado, con pintura al clorocaucho de color azul y blanco y acabado semibrillante.	44,24	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
67	m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.	20,35	VEINTE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
68	m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.	15,52	QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
69	m ² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.	12,81	DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
70	m ² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.	16,64	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
71	m ² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m ² , con acabado fratasado mecánico. Incluye junta perimetral de poliestireno de 2 cm además de las juntas necesarias para las dilataciones.	33,08	TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
72	m ² Impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en dos manos, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m ² .	7,94	SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
73	m ² Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento a una altura del suelo de 90 cm y orientable 10 grado sobre la vertical incluido mecanismo de sujeción totalmente instalado.	260,85	DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
74	Ud Lavabo adaptado modelo Roca Meridian con similar color blanco, de 700x570 mm, equipado con grifería monomando sistema adaptado, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe. Incluido las fijaciones a pared, tornillería, placas de anclaje y barras de fijación.	253,58	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
75	Ud Inodoro con tanque bajo de color blanco modelo Roca Meridian o similar adaptado para discapacitados con entrada de agua inferior, tanque bajo incluido conjunto de fijaciones y asiento y tapa totalmente instalado. Incluye dos barras abatibles de giro vertical fijadas en la pared de acero inoxidable satinado (1,5 mm de espesor) AISI 304 según norma ISO 9001 y diámetro exterior 32 mm con kit para evita la conductividad eléctrica; incluida la pletina de anclaje de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor con dos perforaciones de diámetro 6,5 mm para adosar a la pared, incluido embellecedor del mismo acero y la tornillería para pared de bloque de hormigón. Todo el conjunto totalmente instalado.	510,63	QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
76	m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 160 mm de diámetro exterior. Totalmente instalado	33,99	TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
77	m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 110 mm de diámetro exterior. sobre lecho de arena y protección de hormigón para conexión de sanitario con toma existente, parte proporcionales de piezas especiales hasta manguetón del sanitario. Incluye todas las conexiones.	63,59	SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
78	m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos).	239,15	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
79	m ² Suministro y plantado de bejuegos (Aeonium canariense) tanto en paredes como en suelo, de diferentes tamaños en un mínimo de 3 ud por metro cuadrado a colocar en las zonas designadas por la DF, plantados.	9,22	NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
80	Ud Colocación de piedra basáltica hasta 4.500 kg en lugar definido en proyecto, incluye transporte hasta 10 km carga sobre camión, descarga y colocación en lugar del talud del mirador	563,17	QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
81	Ud Colocación de piedra basáltica hasta 1.500 kg en lugar definido en proyecto, incluye transporte hasta 10 km carga sobre camión, descarga y colocación en lugar del talud del mirador	292,77	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
82	Ud Pino Canario , suministrado en contenedor, de tres metros de altura puesto en obra, plantado.	272,20	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
83	m3 tierra vegetal mezclada con tierra del lugar al 50 % para relleno de jardineras, incluso colocación y nivelado	15,46	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
84	Ud Papelera de acero cortén, de tipo fija, boca circular de diámetro 50 centímetros, de altura 90 centímetros, fijado a una base de hormigón HA-25/B/20/IIa con un redondo de diámetro 16 mm vertical para atornillar la papelera, esta base de hormigón ciclóped se soterra bajo rasante de pavimento con una altura total de 30 cm y un diámetro de 20 cm y perimetralmente se forra de piedra concertada enrasada al borde de la propia papelera. La papelera se realiza con plancha de acero cortén de 3 mm plegada en círculo y soldada el borde, con perfil de protección superior para evitar cortes en los usuarios. La plancha se perfora con plasma según diseños de Tomaso Hernández. El precio incluye la elaboración de la papelera, la de la base se sujeción de hormigón, el forrada de esta base, el redondo de fijación con rosca y el tornillo de acero para su fijación, totalmente instalada.	1.520,93	MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
85	m³ Muro de contención de tierras de mampostería careada de piedra basáltica, a una cara vista, H<=3 m, incluida cimentación de hormigón ciclóped H-25/B/20/IIa de proporciones según memoria del proyecto, con piedras de dimensiones similares a los muros existentes en el mirador.	168,03	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
86	Ud Carpintería de acero corten resuelta con plancha de acero cortén de 4 mm troquelada con motivos elegidos por Tomaso Hernández sistema abatible de dos bisagras de acero incluido fijaciones del mismo material y premarco de acero cortén de sección 80 mm x 30 mm de espesor 4 mm fijado con garras de acero a la obra, la puerta es de dimensiones totales 250 x 113 cm y los bordes de la hoja con las aristas matadas, totalmente instalada.	1.724,06	MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
87	m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, de 6 cm de espesor.	35,16	TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
88	m ² Solado de losas de piezas irregulares de basalto de medidas similares a las existentes en el mirador aprovechando las que se retiran existentes (138 m ²), para uso exterior en áreas peatonales, recibidas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 5 cm de espesor, y rejuntadas con tierra del lugar mezclada con arena y un 15 % de cemento mojadas despues de la colocación.	74,97	SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
89	Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.	91,69	NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
90	m Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metálicos.	8,01	OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO
91	Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW.	170,09	CIENTO SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
92	Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.	48,96	CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
93	Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	80,35	OCHENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
94	Ud Casco de seguridad.	3,25	TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
95	Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.	15,61	QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
96	Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.	18,52	DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
97	Ud Gafas de protección contra impactos.	4,04	CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
98	Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.	3,03	TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
99	Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.	51,11	CINCUENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
100	Ud Casco protector auditivo.	9,89	NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
101	Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.	47,76	CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
102	Ud Mono de trabajo.	18,36	DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
103	Ud Bolsa portaherramientas.	24,49	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
104	Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.	9,07	NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
105	Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.	101,30	CIENTO UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
106	m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.	29,48	VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
107	Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.	16,22	DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
108	Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.	41,80	CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
109	Ud Panel informativo realizado con plancha de acero corten de 5 mm de espesor de dimensiones 80 cm de ancho por 300 de longitud con forma curva realizada en industria según Tomaso Hernández, con perforaciones realizadas con plasma. En la parte superior se pega una lámina impresa que recoge la información del lugar. El cartel se fija al suelo con doblez de la misma chapa soldada a placas de anclaje empotradas en hormigón armado. El tratamiento de la plancha de acero corten definido en el proyecto es indicativo, ya que en la ejecución de la obra se decide los troqueles, recortes y demás figuras a realizar según las indicaciones de Tomaso Hernández. Todo el panel se transporta desde industria ya completa y se instala soldada a las bases de acero empotradas en la cimentación. El precio incluye el dado de hormigón armado de anclaje a rasante de pavimento de piedra, la placa de anclaje, el soldado del panel.	2.423,71	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
110	Ud panel indicativo de acero corten con motivos troquelados a elegir por Tomaso Hernández formado por plancha de acero corten de 5 mm de espesor y de dimensiones 2,5 metros por 1,5 metros, con perfiles IPN de soporte roblonados, incluso placas de anclaje y base de hormigón armado enterrada. Totalmente instalado	2.963,90	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
Valverde diciembre 2017 Arquitecto			
María del Carmen Alemañ García			