

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	Ud Extracción de probeta testigo de hormigón en viga o forjado de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud, mediante sonda rotativa.	161,91	CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
2	m³ Desmonte en terreno de la zona, con empleo de medios mecánicos. Retirada de tierra, carga en camión y transporte a punto autorizado.	9,45	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3	m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de grava suelta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluido transporte a punto de vertido hasta 10 km.	17,80	DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
4	m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.	14,62	CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
5	m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural basáltica, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, nivelado.	27,24	VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
6	m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluido transporte a punto de vertido autorizado.	20,66	VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7	m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra basáltica, Ø10/20 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.	7,11	SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
8	m² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, formación de juntas de hormigonado y plancha de poriestireno expandido de 2 cm de espesor, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica, tintado y barrido, según EHE y CTE DB SE y DB SE-C. Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución se realizarán las siguientes comprobaciones: Que la superficie base presenta una planeidad adecuada, que cumple los valores requeridos y que no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.	23,95	VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**Cuadro de precios nº 1**

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
9	m <sup>2</sup> Solera de de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x30 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.	20,61	VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
10	m <sup>2</sup> Elaboración de reproducción de grabados rupestres con referencia a los de la Cueva del Agua elaborados con hormigón y tratamiento superficiales formándolos durante el proceso de fraguado del hormigón.	2.883,99	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11	Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm colocado en suelo de cuarto húmedo incluida la paertura de hueco y la conexión a red existente en baño.	119,44	CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12	m <sup>2</sup> Capa de hormigón de limpieza y nivelación H-10 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor medio incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie según CTE, DB SE y DB SE-C.	7,81	SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
13	m <sup>3</sup> Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m <sup>3</sup> , incluido encofrado, curado del hormigón, desencofrado.	173,47	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14	ud Partida alzada a justificar destinada a arreglos de fuente, colocación de palos de madera grafiados con motivos (mudadas, grabados rupestres, etc) y retirada de otros incluso intervenciones destinadas a la mejora artística del lugar realizada por Tomaso Hernández.	3.896,00	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
15	ud Partida alzada para conexión de las nuevas piezas sanitarias a los desagües existentes, incluido apertura de zanjás, colocación de los tubos de diámetros coincidentes con los existentes, lechos de arena, protección con hormigón en masa H-20, relleno de zanjás, incluso todas las conexiones necesarias	412,00	CUATROCIENTOS DOCE EUROS
16	m <sup>3</sup> Demolición de losa de cimentación de hormigón armado con martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	160,20	CIENTO SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
17	m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales, acopio del 60% del material demolido para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye la separación del material basáltico apto para la reutilización y el material residual con transporte a punto autorizado de vertido.	96,58	NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18	Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso transporte a punto autorizado.	10,14	DIEZ EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
19	m Levantado de pasamanos de madera situado en escalera y recibido en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso transporte a punto de vertido.	4,59	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
20	m² Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos de precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso transporte a punto autorizado.	14,70	CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
21	Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor incluso transporte a punto de vertido autorizado.	9,22	NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
22	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor incluso transporte a punto autorizado.	10,65	DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
23	m² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a punto autorizado.	12,02	DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
24	m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a punto de vertido autorizado.	13,41	TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
25	m <sup>2</sup> Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre, con martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a punto de vertido autorizado.	9,31	NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
26	m <sup>2</sup> Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a punto autorizado.	12,06	DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
27	Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	20,55	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
28	Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	19,92	DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
29	m <sup>2</sup> Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a punto de vertido autorizado.	9,83	NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
30	m <sup>2</sup> Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, manual con recuperación de las piedras para su utilización en la obra, incluso acopio y limpieza de las mismas.	6,06	SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
31	Ud Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, elaboración de montaje, p.p. de piezas especiales, colocada, nivelada según CTE DB SE y DB SE-A	109,71	CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
32	m <sup>3</sup> Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica, colocada con hormigón en masa HM-25, encofrado a la cara oculta colocando piedras de tamaño aproximado 20-40 cm diámetro cuidando no manchar de mortero la parte vista de la piedra. Este precio incluye la ejecución total del muro, encofrado, vertido, desencofrado y tratamiento posterior de limpieza de las caras de las piedras según orden de la DF y curado del hormigón.	161,37	CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
33	m³ Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, colocada con mortero de cemento y arena, colocando piedras de tamaño aproximado 20-40 cm de diámetro cuidando no manchar de mortero la parte vista de la piedra. Este precio incluye la ejecución total del muro, tratamiento posterior de limpieza de las caras de las piedras según orden de la DF.	330,44	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
34	m Barandilla recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero cortén de 30x30x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero cortén de 30x30x1,5 mm con una separación de 75 cm entre ellos, pasamanos de madera redondo de 5 cm de diámetro; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de plancha de acero cortén de 3 mm troquelada según diseño de Tomaso Hernández. totalmente instalada.	532,84	QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
35	m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor medio de piedra careada basáltica, de medidas aproximadas a las obras de cantería existentes en el mirador, para fachadas de bloque trasdosado, con junta irregular, recibida con mortero de cemento M-15. Incluye la limpieza de la cantería de posibles contaminaciones del mortero	149,46	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
36	m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.	24,27	VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
37	m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.	17,19	DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
38	m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.	3,04	TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
39	m <sup>3</sup> Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.	3,50	TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
40	m <sup>3</sup> Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.	1,85	UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
41	Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, dos lavabos sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.	263,14	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
42	Ud Válvula de corte de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada.	13,65	TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
43	Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".	9,32	NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
44	Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar.	43,62	CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
45	Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	6,50	SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
46	m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	3,77	TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
47	Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.	11,71	ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
48	Ud Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para ventilación mecánica.	17,69	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
49	m Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.	8,11	OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
50	m <sup>2</sup> Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) sobre imprimación.	21,81	VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
51	m <sup>2</sup> Reparación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Coniroof 2150 "BASF Construction Chemical", con DITE-04/0036, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: membrana de impermeabilizante líquido, Conipur M 864 FL "BASF Construction Chemical", de color gris, aplicada y extendida con llana dentada; y capa de acabado con sellante de color gris RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical", aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa imprimación con Mastertop P 698 "BASF Construction Chemical", aplicada con rastrillo de goma y rodillo de pelo corto, sobre superficie soporte bituminosa (lámina impermeabilizante con protección) (incluida en este precio).	59,94	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
52	Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero hueco, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina, de color blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x12 mm. incluso herrajes, manecilla y sistema interior de bloqueo. Totalmente instalada.	221,73	DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
53	m <sup>2</sup> Hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.	11,64	ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
54	m <sup>2</sup> Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de fontanería.	3,40	TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
55	m <sup>2</sup> Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de protección contra incendios.	0,27	VEINTISIETE CÉNTIMOS
56	m <sup>2</sup> Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de evacuación de aguas.	1,61	UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
57	Ud Limpieza final de obra.	419,07	CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
58	m <sup>2</sup> Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 31x31 cm, 10 €/m <sup>2</sup> , colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-15, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.	28,66	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
59	m peldaño de piedra natural basáltica con mampostería careada similar a los existentes en el mirador de dimensiones aproximadas de huella 32 cm y de contrahuella 17 cm cogidos con mortero de cemento y arena en el trasdos oculto, terminados.	85,60	OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
60	m <sup>2</sup> Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m <sup>2</sup> cada mano).	9,49	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
61	m <sup>2</sup> Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m <sup>2</sup> ) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,091 l/m <sup>2</sup> cada mano).	16,07	DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
62	m Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante.	6,00	SEIS EUROS
63	Ud Rotulación de símbolo de plaza de aparcamiento de discapacitado, con pintura al clorocaucho de color azul y blanco y acabado semibrillante.	44,24	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
64	m <sup>2</sup> Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.	20,35	VEINTE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
65	m <sup>2</sup> Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.	16,64	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
66	m <sup>2</sup> Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m <sup>2</sup> , con acabado fratasado mecánico. Incluye junta perimetral de poliestireno de 2 cm además de las juntas necesarias para las dilataciones.	33,08	TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS



## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
67	m <sup>2</sup> Impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en dos manos, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m <sup>2</sup> .	7,94	SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
68	m Lámina de espuma de polietileno de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, colocada en junta perimetral de dilatación de pavimento continuo de hormigón.	2,20	DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
69	m Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, con imprimación incolora a base de poliuretano y aplicación de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimento continuo de hormigón.	2,96	DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
70	m <sup>2</sup> Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento a una altura del suelo de 90 cm y orientable 10 grado sobre la vertical incluido mecanismo de sujeción totalmente instalado.	260,85	DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
71	m <sup>2</sup> Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.	78,68	SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
72	Ud Tabla de madera de tea para lavac encastrado de dimensiones 150 cm de largo, 55 cm de ancho y 4 cm de espesor, incluso perfiles de aluminio para fijación en los tres muros de apoyo, totalmente instalada incluso tratamiento de barniz para interiores.	284,92	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
73	Ud Tabla de madera de tea para banco en parterre 7 de superficie 0,65 metros cuadrados según plano de proyecto de espesor 4 cm, con tres tornillos de acero inoxidable de 12 cm de largo totalmente instalada y tratada con barniz de exteriores.	186,44	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
74	Ud Lavabo adaptado modelo Roca Meridian o similar color blanco, de 700x570 mm, equipado con grifería monomando sistema adaptado, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe. Incluido las fijaciones a pared, tornillería, placas de anclaje y barras de fijación.	253,58	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
75	Ud Inodoro con tanque bajo de color blanco modelo Roca Meridian o similar adaptado para discapacitados con entrada de agua inferior, tanque bajo incluido conjunto de fijaciones y asiento y tapa totalmente instalado. Incluye dos barras abatibles de giro vertical fijadas en la pared de acero inoxidable satinado (1,5 mm de espesor) AISI 304 según norma ISO 9001 y diámetro exterior 32 mm con kit para evita la conductividad eléctrica; incluida la pletina de anclaje de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor con dos perforaciones de diámetro 6,5 mm para adosar a la pared, incluido embellecedor del mismo acero y la tornillería para pared de bloque de hormigón. Todo el conjunto totalmente instalado.	510,63	QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
76	Ud Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.	226,12	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
77	m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m <sup>2</sup> , de 160 mm de diámetro exterior. Totalmente instalado	33,99	TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
78	m Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m <sup>2</sup> , de 110 mm de diámetro exterior. sobre lecho de arena y protección de hormigón para conexión de sanitario con toma existente, parte proporcionales de piezas especiales hasta manguetón del sanitario. Incluye todas las conexiones.	63,59	SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
79	m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, para zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios).	85,18	OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
80	Ud Pérgola de acero cortén resuelta con estructura de perfiles IPN 160 curvados en industria con radio según proyecto y recortados también según planos. Techado resuelto con plancha de acero cortén de 5 mm de espesor y de dimensiones 3 metros x 1,5 metros. Las planchas van sujetas a los perfiles IPN mediante roblones de acero en la cantidad necesaria para que no se formen pliegues. Los perfiles Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas, incluso cortes, soldadura, montaje pp de piezas especiales y dos manos de imprimación según CTE DB SE y DB SE-A. El tratamiento de la plancha de acero cortén definido en el proyecto es indicativo, ya que en la ejecución de la obra se decide los troqueles, recortes y demás figuras a realizar según las indicaciones de Tomaso Hernández. Toda la pérgola se transporta desde industria ya completa y se instala mediante grúa, soldada a las bases de acero empotradas en la cimentación. Los IPN se tratan mediante aplicación líquida para simular la oxidación del acero cortén de la cubierta. Todo incluido	7.563,00	SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
81	m <sup>2</sup> Suministro y plantado de bejuegos (Aeonium canariense) tanto en paredes como en suelo, de diferentes tamaños en un mínimo de 3 ud por metro cuadrado a colocar en las zonas designadas por la DF, plantados.	9,22	NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
82	Ud Colocación de piedra basáltica hasta 1.500 kg en lugar definido en proyecto, incluye transporte hasta 10 km carga sobre camión, descarga y colocación.	152,41	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
83	Ud Palmera canaria (Phoenix canariensis) de procedencia insular, de 3 a 4 m de altura, suministrado con cepellón, incluso transporte desde el origen (máximo 15 km), plantada con apertura de zanja, aporte de materia orgánica, totalmente terminada.	1.069,32	MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
84	Ud Arrancado de planta de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) en la zona de proyecto para su posterior plantado en zona definida por D.F., incluye apertura de hueco, acondicionamiento del mismo con materia orgánica, plantada del ejemplar y relleno del mismo con material de apertura del hueco.	192,77	CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
85	Ud Drago (Dracaena draco), de 3 m de altura, suministrado con cepellón, transporte a la obra, apertura de hueco, plantado con turba y relleno de hueco con material de la apertura de hueco, totalmente plantado.	457,91	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
86	Ud Suministro y plantado de cardon (Euphorbia canariensis), de 40 cm de altura incluye apertura de hueco y relleno con el mismo material.	39,86	TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
87	Ud Suministro y plantado de Sabina (Juniperus phoenicea) de 2 m de altura, suministrada con cepellón, incluso apertura de hueco, relleno del mismo con material orgánico y relleno con tierra de apertura del mismo hueco, totalmente plantada.	457,00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
88	Ud Actuación en espacio perimetral a la zona del proyecto para la erradicación de especies introducidas y la plantación de endemismos. Incluye la erradicación, transporte y eliminación, así como la compra, transporte y plantación de los endemismos.	12,44	DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
89	m3 tierra vegetal mezclada con tierra del lugar al 50 % para relleno de jardineras, incluso colocación y nivelado	15,46	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
90	Ud Banco realizado de hormigón ciclóped fabricado en obra, incluido encofrado, curado del hormigón, desencofrado, de medidas 41 cm x 41 cm de sección y forrado por el frente en madera de tea de medidas 41 cm x 370 cm y 4 cm de espesor y asiento de madera de tea de medidas 50 cm x 370 cm y 4 cm de espesor, fijado al hormigón con tres tornillos de acero de 12 cm de largo con hueco en la tabla, totalmente terminado y puesto en el lugar.	1.422,69	MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
91	Ud Papelera de acero cortén, de tipo fija, boca circular de diámetro 50 centímetros, de altura 90 centímetros, fijado a una base de hormigón HA-25/B/20/IIa con un redondo de diámetro 16 mm vertical para atornillar la papelera, esta base de hormigón ciclópeo se soterra bajo rasante de pavimento con una altura total de 30 cm y un diámetro de 20 cm y perimetralmente se forra de piedra concertada enrasada al borde de la propia papelera. La papelera se realiza con plancha de acero cortén de 3 mm plegada en círculo y soldada el borde, con perfil de protección superior para evitar cortes en los usuarios. La plancha se perfora con plasma según diseños de Tomaso Hernández. El precio incluye la elaboración de la papelera, la de la base se sujeción de hormigón, el forrada de esta base, el redondo de fijación con rosca y el tornillo de acero para su fijación, totalmente instalada.	1.520,93	MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
92	m³ Muro de contención de tierras de mampostería careada de piedra basáltica, a una cara vista, H<=3 m, incluida cimentación de hormigón ciclópeo H-25/B/20/IIa de proporciones según memoria del proyecto, con piedras de dimensiones similares a los muros existentes en el mirador.	168,03	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
93	Ud Carpintería de acero corten tipo cancela resuelta con plancha de acero cortén de 4 mm troquelada con motivos elegidos por Tomaso Hernández sistema abatible de dos bisagras de acero incluido fijaciones del mismo material y premarco de acero cortén de sección 80 mm x 30 mm de espesor 4 mm fijado con garras de acero a la obra, la puerta es de dimensiones totales 260 x 102 cm y los bordes de la hoja con las aristas matadas, totalmente instalada.	2.172,72	DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
94	m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, de 6 cm de espesor.	35,16	TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
95	m² Solado de losas de piezas irregulares de basalto de medidas similares a las existentes en el mirador aprovechando las que se retiran existentes, para uso exterior en áreas peatonales, recibidas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 5 cm de espesor, y rejuntadas con tierra del lugar mezclada con arena y un 15 % de cemento mojadas despues de la colocación.	74,97	SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
96	Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.	91,69	NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
97	m Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metálicos.	8,01	OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO
98	Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW.	170,09	CIENTO SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
99	Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.	48,96	CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
100	Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	80,35	OCHENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
101	Ud Casco de seguridad.	3,25	TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
102	Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.	15,61	QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
103	Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.	18,52	DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
104	Ud Gafas de protección contra impactos.	4,04	CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
105	Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.	3,03	TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
106	Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.	51,11	CINCUENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
107	Ud Casco protector auditivo.	9,89	NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
108	Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.	47,76	CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
109	Ud Mono de trabajo.	18,36	DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
110	Ud Bolsa portaherramientas.	24,49	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
111	Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.	9,07	NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
112	Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.	101,30	CIENTO UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
113	m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.	29,48	VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
114	Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.	16,22	DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
115	Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.	41,80	CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
116	Ud Panel informativo realizado con plancha de acero corten de 5 mm de espesor de dimensiones 80 cm de ancho por 300 de longitud con forma curva realizada en industria según Tomaso Hernández, con perforaciones realizadas con plasma. En la parte superior se pega una lámina impresa que recoge la información del lugar. El cartel se fija al suelo con doblez de la misma chapa soldada a placas de anclaje empotradas en hormigón armado. El tratamiento de la plancha de acero corten definido en el proyecto es indicativo, ya que en la ejecución de la obra se decide los troqueles, recortes y demás figuras a realizar según las indicaciones de Tomaso Hernández. Todo el panel se transporta desde industria ya completa y se instala soldada a las bases de acero empotradas en la cimentación. El precio incluye el dado de hormigón armado de anclaje a rasante de pavimento de piedra, la placa de anclaje, el soldado del panel.	2.423,71	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
117	Ud panel indicativo de acero corten con motivos troquelados a elegir por Tomaso Hernández formado por plancha de acero corten de 5 mm de espesor y de dimensiones 2,5 metros por 1,5 metros, con perfiles IPN de soporte roblonados, incluso placas de anclaje y base de hormigón armado enterrada. Totalmente instalado	2.963,90	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
	Valverde diciembre 2017 Arquitecto		
	María del Carmen Alemañ García		